



COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · CL-30

CARACTÉRISTIQUES

Application	Intérieur, privé et professionnel — sans retenue
Épaisseur de verre	Trempe 8 – 10 mm · feuilleté 8,76 – 10,76 mm
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	Hauteur de verre jusqu'à 3 m · Largeur mini = hauteur / 3
Traitements	Anodisé

FINITIONS DISPONIBLES

Anodisé naturel · RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat · Aspect inox

CE QUI DÉCIDE

- Rail de serrage préassemblé : montage au sol, au plafond ou en jambage
- Vitrage du sol au plafond jusqu'à 3 m, rapport hauteur/largeur 3:1
- Trempe 8 et 10 mm, ou feuilleté 8,76 et 10,76 mm
- Version protection contre les chutes tenue pour 1,0 kN/m, intérieur et extérieur

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.