



COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · CL-40

CARACTÉRISTIQUES

Application	Intérieur et extérieur, privé et professionnel
Épaisseur de verre	Feuilleté 16,76 · 17,52 · 21,52 mm
Charge linéique	1,0 kN/m
Entraxe de fixation	—
Longueurs	Hauteur sous plafond 3 m max. · Largeur de verre dès 1 m
Traitements	Anodisé

FINITIONS DISPONIBLES

Anodisé naturel · RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat · Aspect inox

CE QUI DÉCIDE

- Rail de serrage préassemblé : montage au sol, au plafond ou en jambage
- Vitrage du sol au plafond jusqu'à 3 m, rapport hauteur/largeur 3:1
- Trempé 8 et 10 mm, ou feuilleté 8,76 et 10,76 mm
- Version protection contre les chutes tenue pour 1,0 kN/m, intérieur et extérieur

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.