



COUPE VERTICALE · GF-60

**CARACTÉRISTIQUES**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Application         | Privé,<br>professionnel et<br>public |
| Épaisseur de verre  | 10,76 – 21,52 mm                     |
| Charge linéique     | —                                    |
| Entraxe de fixation | —                                    |
| Longueurs           | Sur mesure                           |
| Traitements         | Anodisé                              |

**FINITIONS DISPONIBLES**

RAL brillant · RAL 9016 brillant · RAL mat structuré ·  
RAL 7016 mat · Teinte NCS relevée sur façade

**CE QUI DÉCIDE**

- Deux montants seulement : la baie reste dégagée sur toute sa largeur
- Montage sur dormant, en tableau ou sur maçonnerie, y compris derrière un volet roulant
- Pose possible depuis l'intérieur : ni échafaudage ni nacelle sur une façade d'immeuble
- Drainage intégré au profil — l'eau ne stagne pas derrière le verre

**FOURNITURE ET POSE**

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.