



COUPE TECHNIQUE  
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · MQ-21S

#### CARACTÉRISTIQUES

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Application | Privé et professionnel |
|-------------|------------------------|

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Épaisseur de verre | 21,52 mm<br>(10/10/4), durci<br>feuilleté SGP |
|--------------------|-----------------------------------------------|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Charge linéique | — |
|-----------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Entraxe de fixation | — |
|---------------------|---|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Longueurs | Largeur 1590 –<br>3000 mm |
|-----------|---------------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Traitements | Anodisé |
|-------------|---------|

#### FINITIONS DISPONIBLES

RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat · RAL renforcé, poudrage haute tenue · Anodisé naturel

#### CE QUI DÉCIDE

- Fixation latérale du verre : aucune ferrure visible sous l'auvent
- Saillie jusqu'à 1200 mm sans tirant ni barre de traction
- Réglage en hauteur après fixation, retenue du verre à déclenchement automatique
- Ancrages pour béton, béton isolé, acier et bois — arrêtés au relevé

#### FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.