



COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · PV-40

CARACTÉRISTIQUES

Application	Privé, professionnel et public
Épaisseur de verre	10 – 21,52 mm
Charge linéique	0,74 kN et 1,5 kN selon l'épaisseur
Entraxe de fixation	—
Longueurs	Hauteur 147 mm

FINITIONS DISPONIBLES

Inox 304 — intérieur et atmosphère courante · Inox 316 — bord de lac, piscine, altitude · Duplex 2205 moulé — plots au sol · Brossé grain 240 · Poli miroir · Noir mat thermolaqué · RAL brillant · RAL mat

CE QUI DÉCIDE

- De 8 mm trempé à 21,52 mm feuilleté selon le modèle
- Raccord dos plat, ou berceau pour tube Ø 42,4 et Ø 48,3 mm
- Inox 304 (V2A) et 316 (V4A) ; plots moulés en duplex 2205
- Plot au sol testé à 0,74 kN et 1,5 kN selon l'épaisseur du verre

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.